


Спецификация

Модель	FE IS89I/50MLN
Тип матрицы	1/3" SONY super HAD CCD
Кол-во пикселей	PAL:752*582
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	600 твл
Объектив	2,8~12мм DC ICR
DWDR	есть
O.S.D	есть
Баланс белого	Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной)
AGC	есть
BLC	HLC/BLC/Выкл
2DNR	Выкл/Вкл.
День/ночь	Цвет/ Ч/Б / Авто
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	Цвет:0.02люкс/F1.2,Ч/Б 0.002люкс/F1.2
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA(ИК выкл),600mA(ИК вкл),
ИК подсветка	48 диода LED (Ф5мм/ 850нм)
Дистанция Ик подсветки	50м
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40С~+50С
Размер	290 x178 x99 ff

4

Цветная камера видеонаблюдения

FE IS89I/50MLN



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях.
Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2

Схема подключения



3