

# ***FALCON EYE***



**FE-IPC-D5-30pa**



Назначение: Сетевая IP видеочамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеочамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеочамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по POE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

<b>Модель</b>	<b>FE-IPC-D5-30pa (версия 2022 года)</b>
Матрица	IMX335
Сенсор	1/2.8"CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Чувствительность	0.001 Люкс(Цвет), 0 Люкс(Ик Вкл.)
Скорость затвора	Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.
Объектив	2.8 мм@F1.6: горизонталь: ~100°
Крепление объектива	M12
День/Ночь	Авто/Цвет/Чёрно-белый, с ИК фильтром
DWDR/WDR	Есть / Есть
DNR	Есть
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Интеллектуальная ИК подсветка	Есть
Интеллектуальная белая подсветка	Есть
Кодек видео	H.264+/H.265+/H.264/H.265
Кодек аудио	G711A/G711U/AAC
Профиль H.264	Base/Main/High профиль
Профиль H.265	Main профиль
Битрейт	11 Кбит/с~8504 Кбит/с
Максимальное разрешение	5 Мп
Основной поток	50Hz:20fps 5MP(2592 × 1944), 25fps 4MP(2560 × 1440),25fps 4MP(2304 × 1728), 25fps 3MP(2048 × 1536),25fps 1080P(1920 × 1080), 25fps 960P(1280 × 960) / 60Hz:20fps 5MP(2592 × 1944), 30fps 4MP(2560 × 1440),30fps 4MP(2304 × 1728), 30fps 3MP(2048 × 1536),30fps 1080P(1920 × 1080), 30fps 960P(1280 × 960)
Второй поток	50Hz:20fps 720P(1280 × 720), 25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) / 60Hz:20fps 720P(1280 × 720), 20fps D1(704 × 480), 20fps CIF(352 × 240)
Третий поток	50Hz:20fps CIF(352 × 288) / 60Hz:20fps CIF(352 × 240)
Настройки изображения	Яркость / Контраст / Насыщенность / Оттенок / Резкость
BLC	Есть
HLC	Есть
ROI	Есть
Антитуман	Есть
Переворот	Горизонталь/Вертикаль/В обеих плоскостях/90°/180°/270°
Функции тревоги	Детекция движения, закрытие камеры
Функции аналитики	Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, детектор объектов
Сетевые протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPv6,FTP
Совместимость	Onvif 2.6,Profile S, CGI

Безопасность	Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://cloud2.falconeye.su">http://cloud2.falconeye.su</a>
Мобильные платформы	Мобильное приложение FE DVR 2.0
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт
Микрофон	Встроенный микрофон
Поддержка SD карт	До 128 ГБ
Условия эксплуатации	-30 °C ~ +60 °C, влажность до 95% (без конденсата)
Напряжение питания	12 В ± 10%
POE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 7 Ватт
Исполнение	IP67
Размеры	84 x 102мм
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления