

# ***FALCON EYE***



**FE-IPC-DP2e-30p**



Назначение: Сетевая IP видеокамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеокамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по POE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                      | FE-IPC-DP2e-30p (Версия 2024г)                                                                               |
| Сенсор                      | 1/3"CMOS сенсор                                                                                              |
| Чувствительность            | 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с подсветкой)                                                     |
| Скорость затвора            | Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.                                                                                |
| Медленный Затвор            | Есть                                                                                                         |
| Объектив                    | 2.8 мм@F2.0: горизонталь: ~98°                                                                               |
| Крепление объектива         | M12                                                                                                          |
| День/Ночь                   | Авто, с ИК фильтром                                                                                          |
| Адаптивная ИК подсветка     | До 30 метров                                                                                                 |
| Белая управляемая подсветка | До 30 метров                                                                                                 |
| Кодек                       | H.264/H.265/H.264+/H.265+                                                                                    |
| Профиль H.264               | Base/Main/High профиль                                                                                       |
| Профиль H.265               | Main профиль                                                                                                 |
| Битрейт                     | 11 Кбит/с~6144 Кбит/с                                                                                        |
| Максимальное разрешение     | 2 Мп (1920 × 1080)                                                                                           |
| Основной поток              | 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с)                                                               |
| Второй поток                | 704x576 или 352x288                                                                                          |
| Третий поток                | Нет                                                                                                          |
| Настройки изображения       | Яркость / Контраст / Насыщенность / Оттенок / Резкость                                                       |
| DWDR                        | Есть                                                                                                         |
| DNR                         | Есть                                                                                                         |
| BLC                         | Есть                                                                                                         |
| HLC                         | Есть                                                                                                         |
| ROI                         | Есть                                                                                                         |
| Антитуман                   | Есть                                                                                                         |
| Переворот                   | Горизонталь/Вертикаль/В обеих плоскостях                                                                     |
| Функции тревоги             | Детекция движения, закрытие камеры                                                                           |
| Функции аналитики           | Пересечение линии, вторжение                                                                                 |
| Сетевые протоколы           | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, FTP                     |
| Совместимость               | ONVIF Profile S, G, T                                                                                        |
| Безопасность                | Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео                                              |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://cloud2.falconeye.su">http://cloud2.falconeye.su</a> |
| Мобильные платформы         | Мобильное приложение FE DVR 2.0                                                                              |
| Сетевые интерфейсы          | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт                                                                              |
| Аудио вход/выход            | Нет                                                                                                          |
| Микрофон                    | Есть                                                                                                         |

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поддержка SD карт     | Нет                                                                                                                                    |
| Условия эксплуатации  | -40 °C ~ +60 °C, влажность до 90% (без конденсата)                                                                                     |
| Напряжение питания    | 12 В ± 10%                                                                                                                             |
| POE                   | PoE (802.3af)                                                                                                                          |
| Потребляемая мощность | Макс. 6 Ватт                                                                                                                           |
| Исполнение            | IP67                                                                                                                                   |
| Размеры               | 103x84мм.                                                                                                                              |
| Комплект поставки     | Видеокамера, паспорт, упаковочная тара                                                                                                 |
| ПРИМЕЧАНИЕ            | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления |