

# ***FALCON EYE***



**FE-IPC-DV5-40pa**



Назначение: Сетевая IP видеочамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеочамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеочамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по PoE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

<b>Модель</b>	<b>FE-IPC-DV5-40ра (версия 2024 года)</b>
Сенсор	1/2.7" CMOS сенсор
Чувствительность	0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)
Скорость затвора	Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.
Объектив	Моторизованный, f=2.7-13.5 мм, угол обзора по горизонтали 96 - 35, F=1.6
День/Ночь	Авто/Цвет/Чёрно-белый, с ИК фильтром
Дальность ИК подсветки	До 40 метров
Интеллектуальная ИК подсветка	Есть
Кодек видео	H.264+/H.265+/H.264/H.265
Битрейт видео	От 64 до 10240 кбит/с
Кодек аудио	G.711A/ G.711U 64 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Максимальное разрешение	5 Мп
Основной поток	2880 x 1620, 2560x1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с)
Второй поток	1280x720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с)
Третий поток	352x288 (от 1 до 30 к/с)
Настройки изображения	Яркость / Контраст / Насыщенность / Оттенок / Резкость
DWDR/WDR	Есть
DNR	Есть
BLC	Есть
HLC	Есть
ROI	Есть
Антитуман	Есть
Переворот	Зеркально/90°/180°/270°
Функции тревоги	Детектор движения (детектор людей и детектор транспорта), детектор саботажа
Функции аналитики	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, ( детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор скорости
Водяной знак	До 128x128 24 бит bmp
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, RTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP
Совместимость	ONVIF Profile S, G, T
Безопасность	Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://cloud2.falconeye.su">http://cloud2.falconeye.su</a>
Мобильные платформы	Мобильное приложение FE DVR 2.0
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт
Микрофон	Встроенный микрофон

Поддержка SD карт	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Условия эксплуатации	-40 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Напряжение питания	9...12 В ±5%
POE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 10 Ватт
Исполнение	IP67, IK10
Размеры	142x113 мм
Комплект поставки	IP-камера с объективом Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж Паспорт Упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления