

FALCON EYE



FE-MHD-BP2e-20



Назначение: Аналоговая мультiformатная видекамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-MHD-BP2e-20
Сенсор	1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI)
	960x576, 720x576 (PAL)
	960x480, 720x480 (NTSC)
Затвор	Автоматический, 1/50(1/60)...1/50000 сек
Чувствительность	Цвет: 0.1 Люкс (F1.2, AGC вкл)/ 0 Люкс с ИК
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 104°, M12
Частота кадров PAL/NTSC	25/30 к/с
Видеовыход	AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из совместимого видеорегистратора
Коаксиальное управление	Протокол HIKVISION-C
День/Ночь	Авто/День/Ночь
Смарт подсветка	Вкл/Выкл
Баланс белого	Авто/Ручной
Шумопонижение	2DNR, 3DNR
FLC	Есть
BLC	Есть
DWDR	Есть
Настройки видео	Яркость, контрастность, насыщенность, четкость
Дальность ИК подсветки	До 20 метров
Интерфейс	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Исполнение	IP67
Материал	Пластик
Напряжение питания	12 В ± 10%
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Вес	130 г
Условия эксплуатации	-40 °С ~ +50 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Размеры	55x55x154 мм.
Комплект поставки	Видекамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный комплект
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления