

FALCON EYE



Комплект видеонаблюдения

Falcon Eye

FE-104MHD KIT ДАЧА SMART

Назначение: Гибридный мультиформатный видеореги­стратор предназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подклю­ченном непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеореги­стратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Видеореги­стратор	
Видео вход	4 BNC разъёма (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	1080P, 720P
CVI	1080P, 720P
AHD	1080P, 720P
IPC	6 каналов до 1080P
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Аудио вход / выход	1 вх / 1 вых RCA
Аналоговый выход (CVBS)	Нет
Кодек	H.264/H.264+
Кратность пере­кл. Каналов	Переключение по 1 аналоговому каналу в IP канал
Разрешение записи	4 канала 1080N/960H1/D1/CIF 25/30 к/с (приоритетный режим)
Битрейт (1 канала)	11 Кбит/с-4096 Кбит/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроиз­веде­ния	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроиз­веде­ние	4 канала воспроиз­веде­ния
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	1 канал: пересечение линии, вторжение
Диагностика видео	Нет
Аналитика IPC	Пересечение линии, вторжение
Аналитика воспроиз­веде­ния	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Аналитика воспроиз­веде­ния IPC	Нет
Облачное хранение	Нет
Битрейт общий Гибрид/IP	20/30 Мбит/с
Облачное обновление	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet

Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
SATA	1 HDD
Количество и объём HDD	1 SATA до 6 ТБ
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Условия эксплуатации	-5°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	255x218x42 мм
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Видеокамера	
Эф. пикселей	1280(Н) x 720(В)
Формат	PAL : 25к/с
Сигнал/шум	Более 41dB
ИК подсветка	до 25М
День/Ночь	Авто
Объектив	3.6mm HD
Шумопонижение	2DNR
AGC	Авто
Видеовыход	AHD
OSD меню	UTC
Питание	DC12V
Потребление	40mA / 270mA при ИК вкл.
Рабочая температура	-40°C~+60°C, 10%~90%
Защита	IP66
Размеры	152(Δ) x 68(Ш) x 57(В)мм
Комплект поставки**	
Видеорегистратор	1 шт.
Видеокамера цилиндрическая	4 шт.
Блок питания	12В, 2А, 2шт.
Мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 экз.
Крепеж	1 комплект
Видео кабель 18 метров	4 шт.
Разветвитель питания 1 x 4	1 шт.
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

