

# ***FALCON EYE***



**FE-NVR5108P**



Назначение: Сетевой IP видеореги­стратор предназначен для записи видео и аудио потока с IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подклю­ченном непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеореги­стратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-NVR5108P
Количество IP каналов	8 каналов
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение записи	5Мп / 4Мп / 3Мп /1080P /720P / D1/ CIF / QCIF
Кодек видео	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Кодек аудио	G.711a
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений / Воспроизведение журнала
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Одновременное воспроизведение	До 4 каналов 1080P
Синхронное воспроизведение	До 4 каналов
Архивирование	USB устройство / Сеть
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, детекция лиц
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Хранение	Встроенный HDD / Сеть
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Облачное обновление	Есть
Входящий общий битрейт (макс.)	40 Мбит/с
Исходящий общий битрейт (макс.)	20 Мбит/с
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://cloud.falconeye.su">http://cloud.falconeye.su</a>
Мобильные платформы	Мобильное приложение FE DVR
Количество и объем HDD	1 SATA до 10 ТБ
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
POE интерфейс	8 независимых PoE портов 10/100 Мбит/с
USB интерфейс	2 порта USB 2.0

Аудио вход/выход	Нет
Тревожный вход/выход	Нет
Блок питания	48 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	≤96 Ватт
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	250x230x45 мм
Комплект поставки	Сетевой видеореги­стратор Источник питания 48 Вольт 2 Ампера Мышь Упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления